



AVEKO Jagiełło i Lewandowski sp. k.

ul. Dębowa 2

84-207 Łężyce

tel. +48 535 222 550



Priručnik za instalaciju i uporabu

Viseći / samostojeći / ugradbeni bio-kamini



Prije instalacije i korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik



Bioetanol koji se koristi u biokaminima nije namijenjen za konzumaciju. Konzumiranje može uzrokovati oštećenje zdravlja ili smrt.

Poštovani kupče, hvala Vam na ukazanom povjerenju i kupnji ovog bio-kamina. Naši proizvodi su dizajnirani i proizvedeni prema Vašim zahtjevima u pogledu performansi, izgleda i kvalitete te kombiniraju jedinstvenu jednostavnost korištenja, sigurnost i izvrsnu učinkovitost. **VAŽNO!** Pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje uređaja. To će Vam omogućiti siguran i odgovarajući način korištenja. Spremite priručnik u slučaju da uređaj u budućnosti bude potrebno rastaviti ili ugraditi. **VAŽNO!** Provjerite stanje uređaja nakon raspakiranja. Nemojte ugrađivati uređaj ako je oštećen tijekom transporta. Provjerite je li uređaj pravilno sastavljen i instaliran u skladu s ovim priručnikom. Nepoštivanje uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja uređaja. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica obratite se proizvođaču. Dodatne informacije dostupne su na www.aflamo.com

VAŽNE SIGURNOSNE SPUTNICE

NAPOMENA! Uređaj se smije koristiti samo prema namjeni i na način opisan u ovom priručniku. Nepoštivanje ovih pravila može dovesti do požara ili opasnosti za život ili zdravlje korisnika.

- Uređaj je namijenjen samo za ukrasne svrhe i ne smije se koristiti kao glavni izvor unutarnjeg grijanja. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom uređaja.
- Uređaj nije namijenjen za kontinuirani rad.
- Ne mijenjajte strukturu uređaja. Svaki pokušaj neovlaštenog mijenjanja strukture uređaja može uzrokovati ozljede ili oštećenje uređaja. Proizvođač zadržava pravo na promjene koje ne utječu na rad uređaja.
- Ne prenosite uređaj dok je u upotrebi. Postoji neposredna opasnost od prolijevanja goriva i nekontroliranog požara.
- Uređaj i njegove komponente zagrijavaju se tijekom upotrebe. Nakon što ugasis požar, pričekajte najmanje 30 minuta dok se uređaj ne ohladi. Zbog visoke temperature morate izbjegavati izravan kontakt s uređajem.
- Održavajte sigurnu udaljenost od aktiviranog uređaja. Sigurna udaljenost je 0,5 m.
- Nikada ne ostavljajte aktivirani uređaj (vatru) bez nadzora. Djeca, životinje i osobe pod utjecajem alkohola ili droga trebaju držati sigurnu udaljenost od uređaja.
- Ne stavljajte zapaljive materijale unutar ili u neposrednu blizinu uređaja. Sigurna udaljenost od uređaja do zapaljivih materijala je 0,5 m.
- Uređaj se mora koristiti u prozračenoj prostoriji s volumenom većim od 44 m³. Ne dopustite propuh.
- Proizvođač zadržava pravo na tehničke izmjene radi poboljšanja uređaja.
- Uređaj je namijenjen samo za izgaranje biogoriva u obliku bioetanola, koji se naziva i potpuno denaturirani etilni alkohol. Bioetanol namijenjen za uređaj je 96%.
- Prije upotrebe bioetanola pročitajte informacije navedene na naljepnici koja se nalazi na njegovom pakiranju.
- Bioetanol čuvajte na sigurnoj udaljenosti od uređaja (najmanje 3 m).
- Kako biste izbjegli samopaljenje, bioetanol se mora čuvati pažljivo zatvoren, na sobnoj temperaturi i na mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Bioetanol držite podalje od djece i životinja.
- Izbjegavajte fizički kontakt s bioetanolom.
- Nikada ne pušite tijekom dolijevanja bioetanola ili korištenja uređaja.
- Nikada ne puniti biogorivo dok plamen gori unutar uređaja ili u spremnik za izgaranje ako se nije ohladio.
- Za dolijevanje bioetanola koristite lijevak.
- Osigurajte u prostoriji aparat za gašenje požara ili gotovu protupožarnu deku. **VAŽNO!** U slučaju požara zbog nepoštivanja sigurnosnih propisa, upotrijebite aparat za gašenje požara namijenjen za gašenje požara, pjenu za gašenje, prah, ugljikov dioksid ili halon. Ne gasite požar vodom. Požar se može pojačati ako koristite vodu iznad zapaljenog alkohola. Ako prostorija nije opskrbljena vatrogasnom opremom, upotrijebite nezapaljive materijale nanoseći ih na goruću opremu. To će ograničiti pristup kisiku i time ugasisi plamen.

VAŽNE SMJERNICE ZA INSTALACIJU:

- Ugradnja visećih bio-kamina u okolne objekte treba se izvesti na način da se uređaj može demontirati u bilo kojem trenutku bez zahvata u takve objekte.
- Uređaj je namijenjen za unutarnju upotrebu.
- Uređaj se može koristiti na otvorenom (na terasama ili balkonima) nakon što je zaštićen od nepovoljnih vremenskih uvjeta (vlaga, voda i ekstremno niske ili visoke temperature).
- Prostorija treba imati učinkovit sustav ventilacije. Izmjena zraka treba se odvijati barem jednom na sat. Ne ostavljajte uređaj uključen na propuhu niti umjetno podržavajte plamen (ne pušite u plamen).
- Uređaj treba biti smješten u prostoriji zapremine veće od 44 m³, ali uvijek treba uzeti u obzir materijale završne obrade prostorije i opremu koja se nalazi u prostoriji u kojoj je postavljen biokamin. Rad više biokamina moguć je ako snaga grijanja ne prelazi 4,5 kW/h i ako postoji dodatna ventilacija.
- Biokamin treba biti obješen ili postavljen na ravnu, stabilnu i vatrootpornu površinu.
- Prilikom postavljanja visećeg uređaja održavajte sigurnu udaljenost od poda. Minimalna udaljenost od poda je 0,6 m.
- Održavajte sigurnu udaljenost od bilo kojeg predmeta koji se nalazi iznad uređaja i s njegove desne ili lijeve strane.
- Sigurna udaljenost je 0,5 m.
- Svi zapaljivi predmeti moraju se držati podalje od uređaja.
- Uređaj mora biti postavljen u okomitom ili vodoravnom položaju na način da se tekućina ne prolje.

Prije upotrebe uređaja provjerite je li pravilno sastavljen. Zatim otvorite poklopce spremnika za izgaranje pomoću klizne ručke poklopca i napunite spremnik bioetanolom do 50% njegovog kapaciteta. Kod plamenika bez podešavanja, bioetanol treba puniti izravno u otvore za izgaranje. Prije pokretanja uređaja provjerite da spremnici nisu prepunjeni iznad indikatora maksimalne razine i da uređaj nije prelijevan biogorivom. Provjerite sekundarnu komoru za izgaranje u slučaju da se biogorivo proljeva ili prelijeva preko plamenika. Ako se otkrije višak goriva, spremnik goriva mora se isprazniti. Svako curenje ili prolijevanje goriva mora se ukloniti prije paljenja uređaja. Boce s biogorivom držite najmanje 3 m od uređaja. Uređaj bi po mogućnosti trebalo pokrenuti dugom šibicom ili upaljačem s produženim vratom. Ne zaboravite držati sigurnu udaljenost od spremnika. Ako se bioetanol ne zapali, ponovite postupak paljenja dok ne dobijete stabilan plamen. Na početku će plamen slabo gorjeti. Pričekajte 10-15 minuta dok plamen ne dostigne optimalnu temperaturu i visinu. Pomoću ručke možete podesiti visinu plamena otvaranjem ili zatvaranjem kliznih poklopaca spremnika za izgaranje (ovo se odnosi samo na spremnike s podesivom visinom plamena). Gašenje požara sastoji se od ritmičkog zatvaranja kliznih poklopaca ili pokrivanja mlaznica plamenika isporučenim gašenjem.

PUNJENJE I GAŠENJE POŽARA

- Nikada ne puniti biogorivo kada je uređaj aktiviran. Prije ponovnog punjenja biogoriva u spremnik, ostavite uređaj da se potpuno ohladi najmanje 30 minuta (nemojte puniti tekućinu u spremnik za izgaranje kada je vruć). Napunite spremnik goriva (kao što je gore navedeno) i zapalite bioetanol kako je opisano u odjeljku "Prvo puštanje u rad". Ne pokušavajte ulijevati vodu na biokamin. Ako je moguće, uvijek dopustite da se plamen sam ugasi. Plamen bi trebao gorjeti dok spremnik ne potroši gorivo. Kako biste ugasili plamen prije nego što tekućina izgori, ritmički zatvarajte klizne poklopce ili pokrijte mlaznice plamenika priloženim aparatom za gašenje. **NAPOMENA!** Ako se uređaj često koristi, na stražnjoj stijenci biokamina mogu se pojaviti svijetle mrlje. Budući da je praškasti premaz kontinuirano izložen plamenu i visokoj temperaturi, takva promjena boje je prirodna i nema nikakav negativan utjecaj na izgled i rad biokamina. **NAPOMENA!** Ako dođe do požara, unatoč poduzimanju svih mjera opreza, pokušajte ga ugasiti odgovarajućim sredstvima poput pjene otporne na alkohol ili ugljičnog dioksida. Preporučujemo da u blizini imate aparat za gašenje požara.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- **VAŽNO!** Čišćenje i održavanje smiju se obavljati samo kada se uređaj potpuno ohladi. Uređaj i njegov pribor treba redovito čistiti. Preporučujemo čišćenje dijelova kućišta i spremnika krpom od mikrovlakana navlaženom u nekaustičnim sredstvima za čišćenje. Metalne dijelove možete čistiti posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika, a staklene dijelove sredstvima za održavanje stakla. Pridržavajte se sljedećih smjernica kako biste izbjegli oštećenje različitih vrsta površina. Za čišćenje se ne smiju koristiti sljedeća sredstva: • Sredstva za čišćenje s visokim udjelom alkohola, uključujući otapala, alkohol ili benzin • Kaustična sredstva za čišćenje • Nerazrijeđene tekućine za pranje posuđa • Visokotlačni ili parni perači • Sredstva za čišćenje koja sadrže abrazive • Grube spužve. Ako se na uređaj nanese jaki deterdženti, odmah ih uklonite vlažnom krpom, a zatim ga obrišite suhom krpom. Upijajući uložak koji se koristi u spremnicima podlozan je trošenju i treba ga zamijeniti svake dvije godine. Koristite samo rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije skladištenja. Prije odvajanja od zida provjerite je li se uređaj potpuno ohladio. Uređaj čuvajte u čistoj i suhoj prostoriji. Biogorivo čuvajte u vatrootpornoj, suhoj i tamnoj prostoriji, na temperaturi od +5 do +25 stupnjeva Celzija.

JAMSTVO

VAŽNO! Nakon što je uređaj pokrenut, ne može se zamijeniti ili vratiti. Proizvođač ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom uređaja. Zahtjevi za jamstvo zbog neusklađenosti proizvoda s ugovorom o prodaji trebaju se podnijeti na mjestu gdje je uređaj kupljen. VAŽNO! Ugradnja visećih biokamina u okolne konstrukcije treba se izvesti na način da se uređaj može rastaviti u bilo kojem trenutku bez zahvata u takve konstrukcije. Proizvođač daje jamstvo za svoje proizvode pod uvjetima navedenim u ovom dokumentu.

1. Jamstveni rok iznosi 2 godine od datuma kupnje. Za ostale promotivne kampanje jamstvo podliježe uvjetima koji proizlaze iz zasebnih ugovora.
2. Jamstvo će se razmatrati nakon što podnositelj pritužbe dostavi dokaz o prodaji i izvješće o pritužbi.
3. Pritužba će se razmatrati u roku od 14 radnih dana od datuma pisane pritužbe.
4. Pritužba se može prihvatiti samo pod uvjetima navedenima u ovom dokumentu ako se proizvod koristi prema namjeni.

5. Podnositelj pritužbe ne može birati način zadovoljavanja svojih prihvaćenih jamstvenih zahtjeva (besplatni popravak ili zamjena proizvoda ili raskid ugovora).

6. Ako se pritužba prihvati, jamstveni rok se produžuje za vrijeme popravka.

7. Podnositelj pritužbe treba dostaviti kompletan proizvod zajedno s potrebnom dokumentacijom i ambalažom koja omogućuje siguran prijevoz.

8. Ako se pritužba prihvati, troškove dostave snosi Jamac. Ako šteta nije predmet jamstva, proizvod se vraća Podnositelju pritužbe na njegov vlastiti trošak.

9. Jamstvo ne pokriva: • Štetu prijavljenu nakon isteka jamstvenog roka • Proizvode koji su popravljeni ili modificirani od strane neovlaštenih osoba • Oštećenja nastala krivnjom korisnika • Štetu nastalu uslijed utjecaja okoliša ili nepravilnog održavanja ili skladištenja • Mehanička oštećenja ili oštećenja nastala uslijed djelovanja stranih tijela • Normalno trošenje radnih dijelova s ograničenim vijekom trajanja • Štetu nastalu uslijed nepravilnog prijevoza proizvoda od strane Podnositelja pritužbe • Manju promjenu boje na stražnjoj stijenci bio-kamina koji se nalazi iza plamena. Budući da je praškasti premaz kontinuirano izložen plamenu i visokoj temperaturi, takva promjena boje je normalna • Došlo je do oštećenja pojedinačnih struktura koje okružuju uređaj ako je uređaj instaliran suprotno "Važnim smjernicama za instalaciju".

Ovi uvjeti jamstva određuju obveze Proizvođača u okviru jamstva i opseg prava Kupca. Ovo jamstvo ne isključuje, ne ograničava niti obustavlja prava Kupca u vezi s neusklađenošću proizvoda s ugovorom. Na sva pitanja koja ovdje nisu riješena primjenjuju se odgovarajuće odredbe Građanskog zakonika. Dodatne informacije dostupne su na www.aflamo.com.

PICTOGRAMS



- ne puniti gorivo dok je uređaj u radu



- pročitajte prije prve upotrebe



- nemojte puniti gorivom ako se uređaj nije ohladio

AVEKO Jagiełło i Lewandowski sp. k.

ul. Dębowa 2

84-207 Łężyce

tel. +48 535 222 550

www.aflamo.com